

TESCON NAIDECK

mono

Cinta de sellado de clavos monocara de caucho butilo con adhesivo acrílico modificado



Datos técnicos

Material		
Soporte	lámina de PE	
Adhesivo	caucho butilo modificado con acrilato	
Separador	lámina siliconada de PE	

Propiedades	Normativa	Valor
Color		caucho butilo gris, lámina negra
Grosor		1,1 mm
Intemperie		6 meses, colocado debajo del contrarrastrel
Temp. de aplicación		-10 °C hasta +35 °C
Resist. temp.		a largo plazo -40 °C hasta +80 °C
Almacenamiento		fresco y seco

Campos de aplicación

Cinta de sellado de clavos monocara para la colocación por debajo de contrarrastreles en cubiertas inclinadas. TESCO NAIDECK mono sirve para efectuar cubiertas temporales contemplados en las fichas de productos idóneos del ZVDH con láminas bajo-teja.

Ventajas

- ✓ Sellado excelente, penetra por rosca o clavo en los orificios de láminas y madera
- ✓ Posibilita una sencilla colocación previa en el rastrel
- ✓ Conforme al reglamento: Cumple las exigencias de la ZVDH y del SIA 232/1
- ✓ Seguridad durante la fase de edificación: Apto para el uso en cubierta temporal

Soportes

Limpiar los fondos antes de sellar con cinta o adhesivo con una escoba, trapo, o aire comprimida. En soportes congelados no es posible la adhesión. No deben encontrarse materiales repelentes (p.e. grasa o silicona) en los soportes. Los soportes deben de ser portantes y estar secos.

TESCON NAIDECK mono se puede colocar en todas las láminas pro clima para exteriores como otras láminas bajo-teja y láminas para fachadas (p.e. de PP y PET) o tableros de madera y de fibra de madera.

Condiciones Generales

Un sellado de perforaciones y conexiones acuifera solamente se puede conseguir cuando las láminas bajo-teja estén colocadas sin arrugas. TESCO NAIDECK mono ha de colocarse de forma continua entre contrarrastreles y la lámina bajo-teja. De este modo queda garantizado que los clavos queden bien sellados tras el reparto de los rastrillos que soportan la teja. Se puede pegar la cinta previamente tanto al rastrel como por encima de la lámina. Importante en ambos casos es que se apriete bien con el Pressfix.

Los contenidos reflejados se refieren siempre al estado actual de investigación y experiencia obtenida en la práctica. Nos reservamos el derecho de cambios en las soluciones constructivas recomendadas según el desarrollo de productos hacia una calidad superior. A gusto les informamos en cada momento sobre el estado actual de los conocimientos.

Más información sobre la aplicación y detalles constructivos puede obtener en sugerencias de planificación de pro clima. En caso de dudas consulte la línea de servicio técnico +49 6202 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

