

# CONTEGA SOLIDO EXO

Cinta de sellado revocable, abierto a la difusión de vapor y con superficie de adhesión continua



## Datos técnicos

|  |                 | Tejido   |
|--|-----------------|--|
| Separador                              |                 | Película siliconada de PE, en dos o tres tiras |
| Soporte                                |                 | Tejido PP y membrana especial PP copolimérica  |
| Adhesivo                               |                 | Adhesivo SOLID modificado resistente al agua   |
| Propiedad                              | Normativo       | Valor  |
| Color                                  |                 | negro  |
| Valor-sd                               | UNE EN 1931     | 0,7 m  |
| Intemperie                             |                 | 3 meses  |
| Columna de agua                        | UNE EN 20811    | > 2.500 mm                                     |
| revocable                              |                 | sí   |
| Comprobado en la IFT de Rosenheim (DE) | MO-01/1:2007-01 | sí   |
| Temp. de aplicación                    |                 | a partir de -10 °C                             |
| Resist. temp.                          |                 | a largo plazo desde -40 °C hasta +90 °C        |
| Almacenamiento                         |                 | fresco y seco                                  |

## Campos de aplicación

La cinta de sellado revocable, abierto a la difusión de vapor con superficie de adhesión continua, CONTEGA SOLIDO EXO garantiza una unión perfectamente sellada al viento pero abierto a la difusión de vapor desde el exterior para ventana, puertas y otros elementos constructivos colindantes como soportes minerales de hormigón, ladrillo o materiales diferentes como madera.

La junta sellada se queda estanca al momento y es revocable siguiendo nuestras indicaciones de colocación.

## Ventajas

- ✓ La junta se queda sellada contra viento y lluvia al momento de su aplicación
- ✓ Adhesión extrema en soportes minerales por un adhesivo SOLID modificado y resistente al agua
- ✓ Revocable
- ✓ Cinta de unión para marcos de ventanas Aplicación sencilla

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21  
eMail: info@proclima.de

